

| | |
|--|-------------------------------------|
| Modificationcard for: EG 900 On-Line B1/B2 CtP film EG 900 On-Line B1/B2 CtF film | Part No. : 320802 320801 |
|--|-------------------------------------|

Rev.nr.: 01

Print Date: 15-11-02

| DATE | Lev. | + | Tekst (DK). | Description (Eng. Tekst). |
|-------------------|------|---|---|---|
| 14/11-00 | 1 | | Første serie med Celis elektronik i dry endeplade Racks R2 320489, 320499 CPU 305116 Panel 305316 Software 2,0 eller højere Interface PCB 305409 Som 305805 mod niveau 5 | First series with new computercontrol placed in the receiving basket area. Racks R2 320489,320499. CPU 305116 Panel 305316 Software 2,0 or higher Interface PCB 305409 As 320805 mod. level 5 |
| 17/4-01 5/1-01 | 2 | + | 3uF kondensator nr.29005 i serie med udsugningsblæser for at sænke kapacitet og nedsætte fordampning. Fra 5/1-01 Drivaksel dry rack flyttet 24mm mod vandrack, sidebox 316181 modificeret se tekn info # 30 | 3uF capacitor part no. 29005 in series with exhaust blower to reduce capacity and reduce evaporation from tanks. Since 5/1-01 Driveaxle dry rack moved 24mm towards washrack, sidebox 316181 modified to give room for axle. |
| 07/06-01 | 3 | + | Nyt fix rack 320490 uden øverste indgangsvalse, med forlænget crossoverguide blade 316455. Nederste fix indvalse 1" glat PU 136163 | New 320490 Fix rack 90cm R2 wet X-over Without upper inlet roller. Crossoverguide blade 316455 extended. Lower fix input roller 136163 Polyurethan roller 1"smooth |
| 18/6-01 | 4 | | Blæsekanal 316698 med 3x1000W varmelegeme 305148. 1, 2 eller 3Kw forbundet iflg diagram | Blower channel 316698 with heating element 3x1000W 305148, 1, 2 or 3Kw connected according to diagram |
| 4/10-01 | 5 | + | En modstand på 68 Kohm monteres parrallelt over R108 som er på 10 Kohm. Senere bliver R108 ændret til 8,87 Kohm For at undgå at drivmotoren stopper hvis forsynings spændingen er høj (f.eks 237V og trafo står på 208v). tekn. info #34 | A resistor 68Kohm connected parrallel to R108 which is 10Kohm. Later R108 is changed to 8.87Kohm. Problem were drive motor stopping occasionally at high supply voltage. (E.g. input 237V. and trafo connected for 208V) |
| 24/10-01 | 6 | + | Kabelsæt til dry relæer 305349 skal monteres ekstra flex 809110 ved spadesco. Trafo, to hvide ledninger forsynes med flex 809101. Hullerne i motorkassen til ekstra motor aksler lukkes med gummitylle 9160 | Cableset for dryer relays 305349 fitted with extra flex 890110 at spade connectors. Trafo, the 2 white wires fitted with flex 809101. Holes in motor box for extra motoraxles closed with grommet 9160 |

| | | | | |
|----------|----|---|--|---|
| 24/10-01 | 7 | + | Kabelsæt til dry relæer 305349 skal monteres ekstra flex 809110 ved spadsko. Trafo, to hvide ledninger forsynes med flex 809101. | Cableset for dryer relays 305349 fitted with extra flex 890110 at spade connectors. Trafo, the 2 white wires fitted with flex 809101. |
| 27/11-01 | 8 | | Interface print 305409 erstattet med 305410, interface cable 305419 erstattet med 305417 | Interface PCB305409 replaced by 305410, interface cable 305419 replaced by 305417 |
| 25/3-02 | 9 | . | Iwaki circulation pumps | Iwaki circulation pumps |
| 22/4-02 | 10 | + | Dev rack som Fix/Wash rack 320499 med udgangsvælsler top: Blød gummi , midt: glat PU , fugte: 13/16" blød gummi. | Developer rack as Fix/Wash rack 320499 with outlet rollers as follows: top, soft Rubber, middle 1" Polyurethane, lower (wetting) 13/16" soft rubber. |
| 1/5-02 | 11 | | 3-Fase relæ print 305219/305296, erstattet med 1-fase relæ print 305297 + 13 konnektere for tørrer sektioner. 8489 + 8490 Interconnection diagram 6355 + 6359 | 3-Phase relay PCB. 305219/305296 replaced with 1-phase relay PCB 305297 + 13 connector for dryer sections. 8489 + 8490 Interconnection diagram 6355 + 6359 |
| 12/08-02 | 12 | + | Nyt CPU PCB MK4 305216 med feedback på conv. motor styring | New CPU PCB MK4 305216 improved conveyor motor control with feedback |
| 16/08-02 | 13 | | Dry rack med blå 78T tandhjul for bedre transport af lange film | Dryer rack with blue 78T gearwheel to optimize transportation of long films |
| 12/11-02 | 14 | | Drain system med silicone slanger uden spændebånd | Drain system with silicone hoses, no hose clamps fitted |